



FMS NOVAGEN

Z-TYPE



SKLOPIVI KONTEJNER Z-TYPE · NOVO

Prostran kontejner za ured, gradilište ili dom

2 prozora · vrata · utičnica · svjetlo · zaštitna sklopka

5,8×2,5×2,5 m

DIMENZIJE

50 mm EPS

SENDVIČ PANEL

El. instalacija

UKLJUČENA

30 min

MONTAŽA

CIJENA (ANTRACIT)

2.999 €

+ PDV

KONTAKT



091 920 4628

091 537 2071

fmsnovagen@gmail.com

Konfiguracijska lista

Z-Type sklopivi kontejner · 6m standardni model · boja: antracit

KATEGORIJA	STAVKA	SPECIFIKACIJA
Dimenzije	Vanjske dimenzije	5800 × 2460 × 2500 mm
	Unutarnje dimenzije	5620 × 2320 × 2400 mm
	Dimenzije sklopljeno	5800 × 2480 × 300 mm
Konstrukcija	Glavni profili	Gornja greda: debljina 2,2 mm, visina profila 130 mm; pomoćna greda C60×40, 1,3 mm. Donja greda: debljina 2,2 mm, visina profila 140 mm; pomoćna greda 80×40×1,2 mm (14 kanala). Kutni stup: debljina 2,2 mm, 160×160×2526 mm
	Spajanje konstrukcije	M12×40 visokočvrsti vijci
	Površinska obrada	Prašno lakiranje, boja bijelo-siva
Fasadni panel	Zidni panel	Kompozitni čelični panel 50 mm; jezgra staklena vuna (40 kg/m³), negoriva – klasa A; tip panela H-spoj; čelični lim 0,25 mm obostrano (vanjska strana teksturirana, unutarnja glatka), boja biserno bijela
Krov	Hidroizolacija	Pocinčani čelični lim 0,35 mm, bijelo-siva, PE premaz; preklopni spoj pod 180°
	Izolacija	Staklena vuna 75 mm, jednostrano aluminijska folija, 10 kg/m³, negoriva – klasa A
	Unutarnja obloga (strop)	Stropni panel tip 831, 0,3 mm, bijelo-siva, PE premaz
Pod	Konstrukcijske ploče	Cementna ploča 18 mm + PVC pod 1,0 mm
Vrata	Ulazna vrata	Čelična vrata, 970 × 1970 mm, bijelo-siva, protupožarna brava
Prozori	Vanjski prozori	930 × 1130 mm × 2 kom, plastično-čelični profil
Obloge	Unutarnji kutni profili	Pocinčani čelični lim 0,5 mm, biserno bijela, PE premaz
Električna instalacija	Rasvjeta	LED linijska svjetiljka × 2
	Utičnice	10 A petorupna utičnica × 3, 16 A klima-utičnica × 1, rezervirana kutija za slabu struju × 1
	Prekidači	Jednopolni prekidač × 1
	Razdjelni ormarić	Skriveni razdjelni ormarić 32 A × 1
	Industrijski utikač	220 V, 50 Hz, 32 A × 1
	Ožičenje	Ulazni vod 2×6 mm², klima-utičnica 2×4 mm², petorupna utičnica 2×2,5 mm², rasvjeta 2×1,5 mm²